



Ficha Técnica

V2025/0407 del 07 de abril de 2025

Battlo 2025



CYCLONE BATTLO 2025

MOTOR

Tipo / Cilindrada	4T / 125 cc
Distribución	Cadena / DOHC
Nº Cilindros	1
Nº de Válvulas	4
Alimentación	Inyección electrónica
Refrigeración	Líquida
Diámetro x carrera	58 x 47 mm
Potencia máxima (CV/rpm)	15 CV / 9500 rpm
Par máximo (Nm / rpm)	11 Nm / 7500 rpm
Normativa Euro	Euro 5 +
Transmisión primaria / Nº marchas	Engranajes / 6 marchas
Transmisión secundaria	Cadena
Embrague	Manual de discos húmedos

PARTE CICLO

Chasis	Multitubular de acero
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida con barras de 37 mm de diámetro y 110 mm de recorrido
Suspensión trasera	Monoamortiguador ajustable en precarga
Freno delantero	Disco de 265 mm diámetro con sistema ABS
Freno trasero	Disco de 240 mm de diámetro con sistema ABS
Rueda delantera	Llanta aluminio con neumático 100/80-17
Rueda trasera	Llanta aluminio con neumático 140/70-17
Distancia entre ejes	1350 mm
Altura de asiento	765 mm
Capacidad depósito combustible	13 ltr
Peso	149 kg

Equipamiento de serie

Motor Refrigeración Líquida de 15cv | Luces Full LED | Pantalla LCD a Color | Neumáticos sin cámara, tecnología Tubeless | Doble Asiento | Batería AGM | ABS

Mantenimiento

1ª revisión 1000 km ; siguientes cada 3000 km o 1 año.





Ficha Técnica

V2025/0407 del 07 de abril de 2025

Battlo 2025



CYCLONE BATTLO 2025

MOTOR

Tipo / Cilindrada	4T / 125 cc
Distribución	Cadena / DOHC
Nº Cilindros	1
Nº de Válvulas	4
Alimentación	Inyección electrónica
Refrigeración	Líquida
Diámetro x carrera	58 x 47 mm
Potencia máxima (CV/rpm)	15 CV / 9500 rpm
Par máximo (Nm / rpm)	11 Nm / 7500 rpm
Normativa Euro	Euro 5 +
Transmisión primaria / Nº marchas	Engranajes / 6 marchas
Transmisión secundaria	Cadena
Embrague	Manual de discos húmedos

PARTE CICLO

Chasis	Multitubular de acero
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida con barras de 37 mm de diámetro y 110 mm de recorrido
Suspensión trasera	Monoamortiguador ajustable en precarga
Freno delantero	Disco de 265 mm diámetro con sistema ABS
Freno trasero	Disco de 240 mm de diámetro con sistema ABS
Rueda delantera	Llanta aluminio con neumático 100/80-17
Rueda trasera	Llanta aluminio con neumático 140/70-17
Distancia entre ejes	1350 mm
Altura de asiento	765 mm
Capacidad depósito combustible	13 ltr
Peso	149 kg

P.V.P.R.: 2.880,00€

IVA incluido / Transporte incluido (excepto para Islas Baleares y Canarias)

Equipamiento de serie

Motor Refrigeración Líquida de 15cv | Luces Full LED | Pantalla LCD a Color | Neumáticos sin cámara, tecnología Tubeless | Doble Asiento | Batería AGM | ABS

Mantenimiento

1ª revisión 1000 km ; siguientes cada 3000 km o 1 año.

*Precio de Venta Público Recomendado. El concesionario/vendedor es enteramente responsable de presentar una propuesta al cliente y determinar el precio de venta correspondiente.

