



Ficha Técnica

V2025/0407 del 07 de abril de 2025

RX1 PRO 2025



CYCLONE RX1 PRO 2025

MOTOR

Tipo / Cilindrada	4T / 125 cc
Distribución	Cadena / DOHC
Nº Cilindros	1
Nº de Válvulas	4
Alimentación	Inyección electrónica
Refrigeración	Líquida
Diámetro x carrera	58 x 47 mm
Potencia máxima (CV/rpm)	15 CV / 9500 rpm
Par máximo (Nm / rpm)	11 Nm / 7500 rpm
Normativa Euro	Euro 5 +
Transmisión primaria / Nº marchas	Engranajes / 6 marchas
Transmisión secundaria	Cadena
Embrague	Manual de discos húmedos

PARTE CICLO

Chasis	Multitubular de acero
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida con barras de 37 mm de diámetro y 120 mm de recorrido
Suspensión trasera	Monoamortiguador ajustable en precarga
Freno delantero	Disco de freno de 265 mm de diámetro con sistema ABS
Freno trasero	Disco de freno de 240 mm de diámetro con sistema ABS
Rueda delantera	Llanta de aluminio con neumático 100/90 - 18
Rueda trasera	Llanta de aluminio con neumático 130/80 - 17
Distancia entre ejes	1375 mm
Altura de asiento	780 mm
Capacidad depósito combustible	14 ltr
Peso	164 kg + 15 kg maletas y herrajes

Equipamiento de serie

Motor Refrigeración Líquida de 15cv | TCS (Control de Tracción) | ABS | Pantalla LCD a Color | Luz Trasera e Intermitentes y Luz Diurna LED | Neumáticos Tubeless | Batería AGM | Maletas Laterales | Maleta Trasera | Defensas Laterales

Mantenimiento

1ª revisión 1000 km; siguientes cada 3000 km o 1 año.





Ficha Técnica

V2025/0407 del 07 de abril de 2025

RX1 PRO 2025



CYCLONE RX1 PRO 2025

MOTOR	Tipo / Cilindrada	4T / 125 cc
	Distribución	Cadena / DOHC
	Nº Cilindros	1
	Nº de Válvulas	4
	Alimentación	Inyección electrónica
	Refrigeración	Líquida
	Diámetro x carrera	58 x 47 mm
	Potencia máxima (CV/rpm)	15 CV/ 9500 rpm
	Par máximo (Nm / rpm)	11 Nm / 7500 rpm
	Normativa Euro	Euro 5 +
	Transmisión primaria / Nº marchas	Engranajes / 6 marchas
	Transmisión secundaria	Cadena
PARTE CICLO	Embrague	Manual de discos húmedos
	Chasis	Multitubular de acero
	Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida con barras de 37 mm de diámetro y 120 mm de recorrido
	Suspensión trasera	Monoamortiguador ajustable en precarga
	Freno delantero	Disco de freno de 265 mm de diámetro con sistema ABS
	Freno trasero	Disco de freno de 240 mm de diámetro con sistema ABS
	Rueda delantera	Llanta de aluminio con neumático 100/90 - 18
	Rueda trasera	Llanta de aluminio con neumático 130/80 - 17
	Distancia entre ejes	1375 mm
	Altura de asiento	780 mm
	Capacidad depósito combustible	14 ltr
	Peso	164 kg + 15 kg maletas y herrajes

P.V.P.R.: 3.385,00€

IVA incluido / Transporte incluido (excepto para Islas Baleares y Canarias)

Equipamiento de serie

Motor Refrigeración Líquida de 15cv | TCS (Control de Tracción) | ABS | Pantalla LCD a Color | Luz Trasera e Intermitentes y Luz Diurna LED | Neumáticos Tubeless | Batería AGM | Maletas Laterales | Maleta Trasera | Defensas Laterales

Mantenimiento

1ª revisión 1000 km; siguientes cada 3000 km o 1 año.

*Precio de Venta Público Recomendado. El concesionario/vendedor es enteramente responsable de presentar una propuesta al cliente y determinar el precio de venta correspondiente.

